

ZIX 対応機能搭載



MGW Premium Encoder

ポータブルマルチチャンネルHD/SDH.264
低遅延エンコーディング&ストリーミング



MGW Premium Encoder

マルチチャンネル HD/SD H.264 低遅延 エンコーディング & ストリーミング

MGW Premium Encoder は、マルチチャンネルでのエンコーディングとストリーミングに対応するプロフェッショナル仕様のコンパクトな MPEG-4 H.264 アプライアンスです。

最大フル HD 1080p60 による高精細なビデオ品質、65 ミリ秒未満での低遅延エンコーディング、3G/HD/SD-SDI, DVI, HDMI および、コンポジットによるビデオソースのマルチ入力対応など、最小限のネットワーク帯域幅の利用にて高品質なストリーミングを実現します。

製品仕様

ビデオ入力

- 2 × 3G/HD-SDI/SD-SDI (SMPTE 259M-C, SMPTE 292M, SMPTE 274M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M)
- 1 × HDMI (HDCP 対応)
- 1 × DVI-I (Y,Pb,Pr / RGBHV アナログ DVI-A および、Y,Cb,Cr デジタル DVI-D)
- 4 × コンポジット (RCA - ブレークアウトケーブル)
- 4 × S-Video Y/C (RCA - ブレークアウトケーブル)

入力解像度 / フレームレート :

1920×1080p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 Hz

1920×1080i @ 60, 59.94, 50 Hz

1600×1200p @ 85, 60, 50 Hz

1366×768p @ 60, 50 Hz

1280×800p @ 60, 50 Hz

1280×768p @ 60, 50Hz

1024×768p @ 60, 50 Hz

1280×720p @ 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25 Hz

720×480p @ 30, 29.97 Hz

720×480i @ 59.94 Hz

720×576p @ 25 Hz

720×576i @ 50 Hz

オーディオ入力

- 2 × SDI エンベデッドオーディオ
- 1 × HDMI エンベデッドオーディオ
- 1 × アナログ アンバランス ステレオ オーディオ, AC-coupled (ミニジャック)
- 4 × アナログ アンバランス ステレオ オーディオペア (RCA L/R - ブレークアウトケーブル)



ビデオ出力

- H.264 (ISO/IEC 14496-10 AVC MPEG-4 part 10) :
 - Baseline Profile L3
 - Main Profile L3 & L4
 - High Profile L4 & L4.2
- ビットレート : 100Kbps - 10Mbps
- フレームレート : 5fps - 60fps (ダウンサンプリングモード : 1/3, 1/2, 3/4)
- 出力解像度 : QCIF - 最大フル HD 1920×1080p60 まで設定可能
- エンコーディング時の遅延 : 65 ミリ秒未満 (TurboVideo™モード)

オーディオ出力

- MPEG-4 AAC-LC (ISO/IEC 14496-3) , MPEG-1 L2
- ステレオ & モノラル
- ビットレート : 32Kbps - 256Kbps (ステレオ) , 16Kbps - 128Kbps (モノラル)
- サンプリングレート : 16kHz - 48kHz

ネットワークプロトコル

- ストリーミング :
 - UDP, RTSP, SAP, MPEG-2 Transport encapsulation, ユニキャスト, マルチキャスト
- その他対応プロトコル :
 - HTTPS, DHCP, NTP, SSH, SAP

管理機能

- セキュア Web ベース・リモート管理インタフェース (HTTPS)
- ダッシュボード機能 : I/O 信号の自動検出、ストリーミング統計情報の表示
- "get/set"による SSH インタフェースおよび、XML API による外部ソフトウェアからの制御
- 自動スタートモード : 電源再投入後に保存されている設定の復元および、エンコード動作の自動開始
- リモートによるファームウェアおよび、ソフトウェアのアップグレード機能 (コマンドラインによる)
- システムおよび、チャンネルイベント情報のログ出力

セキュリティ機能

- リアルタイム AES 暗号化対応 (ビデオ, オーディオ, メタデータ - EZ TV IPTV System 完全互換)
- パスワード保護による HTTP および、CLI 制御インタフェース

メタデータ

- CoT over Serial RS-232, KLV over IP, KLV over SDI (VANC per SMPTE 336M)
- UAS Datalink Local Metadata Set (MISB STD 0601.5, STD 0902)
- Time Stamping & Transport of Compressed Motion Imagery & Metadata (MISB STD 0604.2)
- Cursor on Target (CoT) Conversions to Key-Length-Value (KLV) Metadata (MISB EG 0805)
- Security Metadata Universal & Sets for Digital Motion Imagery (MISB STD 0102.8)
- STANAG 4609 output stream over UDP/IP

動作環境

- 稼働温度：-20℃～+50℃（-4°F～122°F）
- 相対湿度：5%～95%（結露なし）
- EMC規格：FCC part 15 class B & CE
- MIL-STD810F 認定
- MIL-STD461F 認定
- 電源容量：9-12VDC, 最大 13W
- MTBF（平均故障間隔）：通常使用-6.70年, 航空機搭載時-8.47年（MIL-HDBK-217F）

外形仕様

- 外形寸法：44.6mm×190.0mm×118.4mm（高さ×幅×奥行）
- 本体重量：1.098Kg
- 基盤サイズ：35.1mm×180.0mm×115.0mm（高さ×幅×奥行）
- 基盤重量：0.169Kg
- アルミニウムケース（ラックマウントキットはオプション）
- ステータスLED：電源、ネットワーク、ストリーミングおよび、ビデオソース表示
- 可動パーツ不使用による100%無音設計
- 本体取付穴（調整可能）

高度な機能

- 最大5つの異なる圧縮設定によるビデオソースの並列エンコードおよび、ストリーム処理
- 解像度とフレームレートのハードウェアベースによるスケーリング処理
- リアルタイム画像補正チップによる映像の最適化
- 静的シーンにおけるビットレート使用率の調整（モーションアダプティブ調整）
- オーディオおよび、ビデオプログラムのPID再マッピング
- High profile HDエンコーディング対応

製品構成

AMP0999 - 12899 : MGW Premium ENC SD - 4×SD対応モデル

AMP1000 - 12299 : MGW Premium ENC HD - 1×HDまたは、4×SD対応モデル


AMP1086 - 14383 : MGW Premium ENC HD Dual - 2×HDまたは、4×SD対応モデル

AUP8677 - 14716 : MGW Premium ENC SD → HDアップグレードライセンス


AUP8863 - 14384 : MGW Premium ENC HD → HD Dualアップグレードライセンス

備考：ライセンスの購入によりSDモデルからHDモデルまたは、HD Dualモデルへのアップグレードが可能です。

リアパネルインターフェース



国内総販売代理・お問い合わせ先



〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2丁目10番9号
日本橋浜町2丁目ビル4階
TEL : 03-5623-0577 FAX : 03-5623-0576
URL : <http://www.forestdyne.co.jp/>

VITEC All rights reserved. 以下はVITECの商標または登録商標です：
VITEC, VITEC Video Innovations, the VITEC Logo, MGW Pico,
MGW Nano, MGW Nano Tough, MGW Sprint, MGW Premium,
TurboVideo, TurboVideo2
その他本書で使用されている製品名は各社の商標または登録商標です。
本書の内容は本書作成時点での内容であり、予告なしに内容を変更する
場合がございます。
Rev2.3 Q2/2014

お問い合わせはこちらへ
03-5623-0577

製品に関する情報は
弊社ホームページからも
ご覧頂けます。

www.forestdyne.co.jp